

UITVALSCHERM

ZONWERING

HET DOEK

Het doek wordt geleverd in een veelvoud aan kleuren en dessins. De keuze is aan U. Er wordt uitsluitend gewerkt met de beste stoffen. Vervaardigd uit 100% acryl en bestand tegen straling, wind en vuil. Alle stoffen zijn waterafstotend.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Vraag het uw leverancier.

UITVALSCHERMEN, veelzijdig eenvoudig

Uitvalschermen worden met de uiterste zorg en precisie gefabriceerd en getest op veiligheid, duurzaamheid en bedieningsgemak. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van slijtvast en roestvrij materiaal.

Uitvalschermen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) en crèmewit (RAL 9001). Overige RAL-kleuren op aanvraag.

DE TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Verschillende typen armen
- Diverse uitval-mogelijkheden
- Diverse breedten
- Standaard geleverd in geanodiseerd aluminium, wit (RAL 9010) en crèmewit (RAL 9001)

Uw Leverancier:

Carré

UITVALSCHERM

PRAKTISCH

DECORATIEF

ECONOMISCH

uitvalschermen veelzijdig eenvoudig

Een uitvalscherm voorkomt de directe straling van de zon. Het scherm filtert het zonlicht. Eindelijk toepasbaar en eenvoudig in gebruik. Vallen de schermen opgerold nauwelijks op, eenmaal uitgerold geven de schermen de gevel een speels accent. Binnen is de temperatuur altijd aangenaam. Uitvalschermen zijn verkrijgbaar in diverse modellen en zijn overal toepasbaar. De zonnige uitkomst voor thuis en op het werk.



50/80



Stormvaste arm

BEDIENING

Uitvalschermen zijn eenvoudig te bedienen. De schermen zijn verkrijgbaar met een bandopwinder, met een staaldraad-windwerk, een oogwindwerk en slinger of elektrische bediening. De laatste, in combinatie met een door een zon- en windmeter aangestuurde programmeerbare automaat, maakt het u helemaal gemakkelijk.



Suncool

CASSETTEMODELLEN


De Carré en de Suncool zijn cassettemodellen. Het doek is opgerold geheel verborgen in een gesloten kast. Beschermde tegen weersinvloeden. De voorlijst van het scherm sluit de cassette af. De Carré is vierkant, de Suncool springt er uit door haar fraaie ronde vorm.

KAPMODELLEN


De typen 50/80 en 65/110 beschermen het opgerolde doek met een aluminium kap. De voorzijde heeft een praktische afvoerrand. De keuze is afhankelijk van de gewenste uitval en breedte. De breedte van de 50/80 bedraagt maximaal 4 m, de 65/110 maximaal 6 m.

ARMEN


Bij de uitvalschermen kunt u kiezen voor verschillende typen armen. De vaste armen, windvaste armen, stormvaste armen, glijarmen, gasveerarmen en voor hoge vensters de valarmen. Uw zonweringsspecialist is u graag behulpzaam.



Type 50/80, 65/110



Carré 95



Suncool P85, P125